

Schnellverschlusssteller

Typ: DTP



Alle Flexseal Schnellverschlusssteller können für Druckproben von Kanalrohren verwendet werden, wobei ihre einfache und schnelle Installation durch das Einsetzen in das Rohrende (Spitzende oder Muffe) von Vorteil ist. Der Flexseal SV-Teller kann auch als permanenter Reinigungsverschluss oder als vorübergehender Schutz gegen das Eindringen von Schmutz dienen.

Die Schnellverschlusssteller bestehen aus zwei Aluminiumscheiben zwischen denen sich ein Elastomerhohlprofil befindet. Mittels einer Hohlsschraube und einer Flügelmutter werden die Scheiben gegeneinander verspannt und pressen das Gummiprofil gegen die Rohrwandung. Die Hohlsschraube dient gleichzeitig als Prüfanschluss zur Wasserdruckprobe.

Produktinformationen

- Wiederverwendbar
- Für alle Rohrarten geeignet
- Einfache Installation
- Erhältlich in den Nennweiten DN100 bis DN600, weitere Größen auf Anfrage lieferbar
- Zur Druckprüfung von Kanalrohren
- Einsatz als temporärer oder permanenter Rohrverschluss
- Material: Aluminiumplatten, EPDM Gummidichtung, auf Wunsch auch in NBR, öl- und benzinbeständig verfügbar
- Die Hohlsschraube kann als Prüfschlauchverbinder verwendet werden
- Widersteht einem Druck zwischen 0,2 und 0,6 bar

Produktspezifikationen Schnellverschlusssteller (DTP)

Artikelnummer	DTP
Beschreibung	Schnellverschlusssteller
Größenbereich	DN100 - DN600
Material	EPDM / Aluminium
Druckstufe	0,2 bis 0,6 bar (je nach Größe)

Artikel-Nummer	Nennweite DN	Prüfgewinde (Zoll)	Minimum (mm)	Maximum (mm)
DTP 100/5	100	1/2	94	110
DTP 115	125 (KG / PVC)	1/2	108	120
DTP 125/5	125	1/2	121	138
DTP 150/5	150	1/2	146	163
DTP 175	200 (KG / PVC)	1	170	195
DTP 200	200	1	191	211
DTP 225	250 (KG / PVC)	1	216	235
DTP 250	250	1	244	260
DTP 300	300	1	269	314
DTP 350	350	1	340	375
DTP 400	400	1	390	425
DTP 500	500	2	495	525
DTP 600	600	2	590	630

