Steinzeugrohre, Normallastreihe nach DIN EN 295

Nennweite DN	STG	DN 1230	EuroCeramic EuroTrad	Gresala	Harsch	STG Vortrieb	Nennweite DN
100	131 +/- 3	131 +/- 3	131 +/- 3	131 +/- 3	131 +/- 3		100
125	159 +/- 3,5	159 +/- 3,5	160 +/- 2	159 +/- 3,5	159 +/- 3,5		125
150	186 +/- 4	186 +/- 4	186 +/- 2	186 +/- 2	186 +/- 4	213 +0/-4	150
200	242 +/- 5	242 +/- 5	243 +/- 3	242 +/- 3	242 +/- 5	276 +0/-6	200
250	299 +/- 6	296 +/- 6	302 +/- 3	300 +/- 4	299 +/- 6	360 +0/-6	250
300	355 +/- 7	350 +/- 7	360 +/- 4	353 +/- 4	355 +/- 7	406 +0/-10	300
350	417 +/- 7	404 +/- 7		417 +/- 7			350
400	486 +/- 8	460 +/- 8	480 +/- 5	480 +/- 4		556 +0/-12	400
450		524 +/- 8					450
500	581 +/- 9	581 +/- 9	587 +/- 6			661 +0/-15	500
600	687 +/- 12	687 +/- 12	691 +/- 8	585 +/- 4		766 +0/-18	600
700	831 +/- 15	790 +/- 15		697 +/- 5		870 +0/-24	700
800	949 +/- 17	895 +/- 17		795 +/- 15		970 +0/-24	800
900	1008 +/- 20	1002 +/- 20		895 +/- 17			900
1000	1119 +/- 23	1109 +/- 23				1275 +0/-30	1000

Steinzeugrohre, Hochlastreihe nach DIN EN 295

Nennweite DN	STG	DN 1230	EuroCeramic EuroTrad	EuroCeramic EuroTop	Gresala	Nennweite DN
100				122 +/- 1,5		100
125						125
150				178 +/- 1,5		150
200	254 +/- 5	262 +/- 5	258 +/- 5	237 +/- 2	255 +/- 4	200
250	318 +/- 6	318 +/- 6	315 +/- 6	296 +/- 3	324 +/- 4	250
300	376 +/- 7	374 +/- 7	375 +/- 7	357 +/- 4	380 +/- 4	300
350	430 +/- 7	430 +/- 7				350
400	492 +/- 8	490 +/- 7	487 +/- 8		492 +/- 4	400
450	548 +/- 8	548 +/- 8				450
500	609 +/- 9	607 +/- 9	609 +/- 9		609 +/- 9	500
600	725 +/- 12	721 +/- 12	729 +/- 12			600
700	862 +/- 12	831 +/- 15				700
800	964 +/- 12	941 +/- 17				800
900						900
1000	1273 +/- 15					1000

Weitere Rohrarten

Nennweite DN	Beton	KG PVC	SML BML	GGG	GFK	HDPE	Robukan	Ultrarib II	Eternit DN Kl. B	Nennweite DN
100	ca. 144	110	110	118	116	110			124	100
125		125	135	144	142	125/140			149	125
150	ca. 210	160	160	170	168	160/180	174	170	176	150
200	ca. 260	200	210	222	220	200/225	235	225	230	200
250	ca. 320	250	274	274	272	250/280	292	280	284	250
300	ca. 450	315	326	326	324	315	346	335	338	300
350		355		378	376	355	399		392	350
400	ca. 550	400	429	429	427	400	461	450	448	400
450		450		480	478	450			502	450
500	ca. 650	500	532	532	530	500/560	587	560	556	500
600	ca. 800	630	635	635	616	630	693		664	600
700	ca. 880	710		738	718	710			778	700
800	ca. 1000	800		842	820	800			888	800
900	ca. 1120	900		945	924	900			998	900
1000	ca. 1240	1000		1048	1026	1000			1108	1000
1100	ca. 1360			1152	1099					1100
1200	ca. 1480	1200		1255	1229	1200			1328	1200

Alle Außendurchmesserangaben sind in Millimeter angegeben.
Eine Gewähr für die Richtigkeit dieser Maße können wir nicht übernehmen!

Flexseal GmbH, Hessenring 31, 37269 Eschwege
Tel: +49 (0) 5651 2296400 | Fax: +49 (0) 05651 2296410 | Email: anfrage@flexseal.de