

3. Artikel für Steinzeugrohre



Bohrring DN 150

3.1. Bohrring, BR 150 - gemäß DIN EN 295-4

für den nachträglichen Anschluss von Steinzeug Anschlussstutzen DN 150
an Steinzeug Hauptleitungen ab DN 300

EPDM-Dichtung **gemäß DIN 681-1 mit radiusangepasster Dichtlippe**

Kernbohrung DA = 200 +/-1 mm mittels geeignetem Kernbohrgerät anfertigen.

Fabrikat FERNCO "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@fernco.de

..... Stück

..... EP

..... GP



Bohrring DN 200

3.2. Bohrring, BR 200 - gemäß DIN EN 295-4

für den nachträglichen Anschluss von Steinzeug Anschlussstutzen DN 200
an Steinzeug Hauptleitungen ab DN 400

EPDM-Dichtung **gemäß DIN 681-1**

Kernbohrung DA = 257 +/-1 mm mittels geeignetem Kernbohrgerät anfertigen.

Fabrikat FERNCO "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@fernco.de

..... Stück

..... EP

..... GP