


## 1. Rohrverbindungen von Spitzenden bei Entwässerungsleitungen und Abwasserrohren (30 mm bis 2000 mm und darüber)



**Innen – Außen - Adapter, Typ IA**

### 1.16. Fernco Innen–Außen Adapter TYP: IA

Innenliegender Steckverbinder zur Verbindung zweier Abwasserrohre gleicher Nennweite (DN) aus verschiedensten Materialien mit innerem Kreisprofil und den unterschiedlichsten äußeren Rohrwandkonstruktionen (z. B. Wellrohre, Gussrohre, gerippte Rohre, Steinzeugrohre, kreisrunde Betonrohre, Betonrohre mit Fuß)

Material: EPDM-Dichtung **gemäß DIN EN 681-1**  
Kunststoffkörper aus schlagfestem ABS-Kunststoff

Rohr-Maße:	<b>DN: 125</b>	<b>ID: 123-128 mm</b>
	<b>DN: 150</b>	<b>ID: 148-153 mm (Kombiartikel)</b>
	<b>DN: 200</b>	<b>ID: 198-203 mm</b>
	<b>DN: 300</b>	<b>ID: 298-303mm</b>

Druckstufe: **0,5 bar**

Bezeichnung: **IA 125**  
**IA 150 (Kombiartikel)**  
**IA 200**  
**IA 300**

Fabrikat FERNCO "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: [anfrage@fernco.de](mailto:anfrage@fernco.de)

..... **Stück**      **DN:**      **EP:** .....      **GP:** .....