

1. Rohrverbindungen von Spitzenden bei Entwässerungsleitungen und Abwasserrohren (30 mm bis 2000 mm und darüber)



ICON, Innenmanschette für alle Rohrarten

1.14. Manschetten-Dichtung ICON

bis 0,6 bar druckdicht,

zum Verbinden zweier Rohre

Innenliegende Steckdichtung mit Spanneinheit aus V2A Stahl für Betonrohre mit Fuß (KFW, KF) zur Verbindung mit kreisrunden Rohren aller Art.

EPDM-Dichtung
Spaneinheit aus Edelstahl

gemäß DIN EN 681-1
gemäß DIN EN 10 088-2

Fabrikat FERNCO "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@fernco.de

Bezeichnung	Nennweite	ID (mm)
IC 150	150	149 - 153
IC 200	200	198 - 202
IC 200 KG (inkl. Überschiebmuffe)	200	188 - 192
IC 250	250	248 - 252
IC 250 KG (inkl. Überschiebmuffe)	250	248 - 252
IC 300	300	299 - 303
IC 300 KG2000 (inkl. Ausgleichsring)	300	294 - 297 / 299 - 302
IC 400	400	398 - 402
IC 400 KG (inkl. Überschiebmuffe)	400	398 - 402
IC 500	500	498 - 502
IC 600	500	598 - 602

Der maximale Innendurchmesserunterschied beträgt 4 mm!

..... Stück DN EP GP