

### Produktbeschreibung:



|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Produktname               | Proflex           |
| Produktgruppe             | Industrie         |
| Artikelcode               | PRX               |
| Größen                    | 45 – 112 mm       |
| Dichtungsmaterial         | Neopren           |
| Stahlqualität             | 1.4310 / AISI 301 |
| Druckstufe                | 1,0 bar / 4,4 PSI |
| Vakuumdichte              | -0,3 bar          |
| Scherlastbeständigkeit    | n/a               |
| zugrunde liegende Normen  | n/a               |
| Shorehärte                | 60                |
| Abwinklung                | n/a               |
| Wärmebeständigkeit        | -45 bis 100 °C    |
| UV-Beständigkeit          | ✓                 |
| Beständigkeit Öl / Benzin | ✓                 |
| Brandverhalten            | Klasse F          |
| Erdreieignung             | ✓                 |
| Unterputzeignung          | ✓                 |
| Zugfestigkeit             | ✗                 |

| Artikelnummer | AD-Bereich 1 (mm) | AD-Bereich 2 (mm) | Breite – B (mm) | Druckstufe (bar) | Drehmoment (Nm) | Nettogewicht (kg) |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| PRX3000-150   | 45 – 50           | 45 – 50           | 54              | 1,0              | 7               | 0,2               |
| PRX3006-215   | 45 – 50           | 49 – 53           | 54              | 1,0              | 7               | 0,3               |
| PRX3003-22    | 49 – 54           | 49 – 54           | 54              | 1,0              | 7               | 0,2               |
| PRX3000-22    | 52 – 58           | 52 – 58           | 54              | 1,0              | 7               | 0,3               |
| PRX3000-33    | 81 – 86           | 85 – 89           | 54              | 1,0              | 7               | 0,2               |
| PRX3005-33    | 84 – 89           | 86 – 90           | 54              | 1,0              | 7               | 0,2               |
| PRX3000-43    | 83 – 90           | 105 – 115         | 54              | 1,0              | 7               | 0,4               |
| PRX3005-43    | 85 – 90           | 110 – 115         | 54              | 1,0              | 7               | 0,4               |
| PRX3000-44    | 105 – 112         | 105 – 115         | 54              | 1,0              | 7               | 0,6               |

**Hinweis:** Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.