

Produktbeschreibung:



Produktname	Bohrring BR
Produktgruppe	Dichtringe
Artikelcode	BR
Größen	DN 150, DN 200
Dichtungsmaterial	EPDM
Stahlqualität	–
Druckstufe	–
Anschluss an	Steinzeug-Hauptleitungen ab DN 300 / DN 400
Vakuumdichte	–
Scherlastbeständigkeit	–
zugrunde liegende Normen	DIN EN 295-4
Shorehärte	60
Abwinklung	–
Wärmebeständigkeit	-40 bis 120 °C
UV-Beständigkeit	✓
Beständigkeit Öl / Benzin	✗
Brandverhalten	Klasse F
Erdreieignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗

Artikelnummer	Steinzeug DN	Kernbohrung (mm)	Nettogewicht (kg)
BR150	150 (mit radiusangepasster Dichtlippe)	200	0,2
BR200	200	257	0,4

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.