

Produktbeschreibung:



Produktname	Gliederkette MRS
Produktgruppe	Rohrdurchführungen
Artikelcode	MRS (früher GK)
Größen	ab 21,3 mm
Dichtungsmaterial	EPDM / NBR
Kunststoff	PA
Stahlqualität	1.4301 / AISI 304 / V2A oder 1.4404 / AISI 316 / V4A
Druckstufe	2 bar / 29,0 PSI oder 5 bar / 72,5 PSI
zugrunde liegende Normen	EN 681-1
Shorehärte	60
Wärmebeständigkeit	EPDM: -40 bis 80 °C NBR: -30 bis 80 °C
UV-Beständigkeit	EPDM: ✓, NBR: ✗
Beständigkeit Öl / Benzin	EPDM: ✗, NBR: ✓
Brandverhalten	Klasse F
Erdreichnung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗

Radondicht.
Auch mit KTW-Zulassung erhältlich.

Größentabelle

Gliederkette MRS



Artikelnummer		Ringspalt (mm)	Medienrohr (mm)	Version für 20 mWs (2 bar)		Version für 50 mWs (5 bar)	
aktuell	alt			Einbautiefe (mm)	Nettogewicht pro Modul (kg)	Einbautiefe (mm)	Nettogewicht pro Modul (kg)
MRS200	GK200	12,5 – 15,9	21,3 – 323,9	40	0,1	70	0,4
MRS250	GK250	15,5 – 19,6	13,0 – 358,0	40	0,1	70	0,4
MRS275	GK275	15,5 – 19,6	4,0 – 67,1	40	0,1	70	0,4
MRS300	GK300	17,5 – 22,4	44,5 – 406,4	55	0,1	90	0,9
MRS325	GK325	23,0 – 29,8	88,9 – 711,0	80	0,2	110	0,3
MRS350	GK350	23,5 – 30,6	14,0 – 406,4	60	0,1	110	0,2
MRS375	GK375	31,0 – 36,5	26,0 – 323,9	70	0,2	110	0,2
MRS400	GK400	36,0 – 43,5	139,7 – 1220,0	90	0,4	140	0,5
MRS415	GK415	36,0 – 43,5	44,5 – 323,0	90	0,3	140	0,4
MRS425	GK425	28,0 – 35,5	134,0 – 1220,0	90	0,3	140	0,4
MRS475	GK475	40,0 – 47,5	33,7 – 1220,0	90	0,3	140	0,4
MRS500	GK500	58,0 – 68,5	82,5 – 1220,0	110	0,7	150	1,0
MRS525	GK525	53,0 – 61,3	133,0 – 1220,0	110	0,6	150	0,9
MRS575	GK575	47,0 – 56,8	90,0 – 1220,0	90	0,5	140	0,7
MRS600	GK600	80,0 – 96,5	177,8 – 3000,0	140	1,9	190	2,8
MRS650	GK650	71,0 – 81,5	200,0 – 1220,0	110	1,0	160	1,4

Für die exakte Berechnung Ihrer benötigten Gliederkette sprechen Sie bitte mit unserem technischen Verkauf: +49 (0)5651 2296 400.

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.