

Numer referencyjny DoP:

LE01 – Manszety uszczelniające

Kod identyfikacyjny produktu:

Złączki i tuleje Fernco są identyfikowane według rodzaju produktu oraz rozmiaru, jak podano poniżej:

Typ:

Typ	Numer referencyjny	Zakres (mm)
2A – Manszeta	TC135 – TC590	120 – 590
2B – Manszeta standardowa	SC065 – SC620	50 – 620
2B – Manszeta standardowa szeroka	EWC225 – SC620	200 – 620
2B – Manszeta duża	LC620 – LC1080	620 – 1080
2B – Manszeta duża, szeroka	EWLC620 – LC1080	620 – 1080
2B – Manszeta uniwersalna ALL IN ONE Typ 1	2B1-100 – 2B1-570	108 – 570
Typ 1 – Manszeta drenażowa	DC115 – DC275	120 – 590
Manszeta PAC i AC	PAC0301 – PAC0924 AC0633 – AC4209	30 – 68 53 – 420
Pierścień wyrównawczy	BC	100 – 1080
Przejścia szczelne	UR	100 – 200

Przeznaczenie:

Elastyczne złączki przeznaczone do stosowania w podziemnych systemach kanalizacyjnych lub drenażowych, do transportu ścieków (w tym ścieków bytowych, wód powierzchniowych oraz wód deszczowych) grawitacyjnie, okresowo pod zwiększonym ciśnieniem hydraulicznym lub przy ciągłym, niskim ciśnieniu.

Producent / Dostawca:

FERNCO GmbH – Hessenring 31 – 37269 Eschwege – Niemcy

System oceny i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych:


System 4

Norma zharmonizowana:

DIN EN 295-4 : 2013-5 / Dyrektywa EG EN 681 A1 / A2 / AC

**Deklarowane właściwości
użytkowe:**

Podstawowe właściwości	Wynik	Norma
Reakcja na ogień	Klasa F (nie badano ze względu na końcowe zastosowanie produktu)	DIN EN 295-4:2013-5
Tolerancje wymiarowe – Wyroby gumowe formowane – Ekstrudowane adaptery gumowe i złączki typu 1 i typ 2	Wynik pozytywny	DIN EN 295-4:2013-5
Szczelność – Wodoszczelność	Wynik pozytywny	DIN EN 295-4:2013-5
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Nie deklarowano właściwości	
Trwałość szczelności wobec: – Odporności chemicznej na ścieki – Stabilności przy cyklach temperaturowych – Długotrwałej stabilności	Wynik pozytywny	DIN EN 295-4:2013-5

**Podpisano w imieniu firmy
Fernco GmbH:**

 Roland Mertens
 Zarządzanie Certyfikacją

Eschwege, 30.06.2023