

Leistungserklärung Nummer: LE16 – HDPE Rückstauklappen FV
 Produktidentifizierung: Artikelnummern

Wandmontierte Rückstauklappe	Geneigte Rückstauklappe mit Rohrstützen	Wandanschlussstützen mit 10° Neigung	geneigte Rückstauklappe mit Flanschmontage	Flanschmontierte Rückstauklappe
FV050	FVS100	FVT100	FVTF100-1	FVF100-1
FV080	FVS110	FVT150	FVTF125-1	FVF100-2
FV100	FVS125	FVT200	FVTF150-1	FVF125-1
FV125	FVS140	FVT225	FVTF200-1	FVF125-2
FV140	FVS150	FVT250	FVTF250-1	FVF150-1
FV150	FVS160	FVT300	FVTF300-1	FVF150-2
FV160	FVS200	FVT400	FVTF350-1	FVF200-1
FV200	FVS225	FVT450	FVTF400-1	FVF200-2
FV225	FVS250	FVT500	FVTF450-1	FVF200-3
FV250	FVS280	FVT600	FVTF500-1	FVF250-1
FV280	FVS300		FVTF600-1	FVF250-2
FV300	FVS350			FVF250-3
FV350	FVS400			FVF300-1
FV400	FVS450			FVF300-2
FV450	FVS500			FVF300-3
FV500	FVS525			FVF350-1
FV525	FVS600			FVF350-2
FV600	FVS630			FVF350-3
FV630				FVF400-1
				FVF400-2
				FVF400-3
				FVF450-1
				FVF450-2
				FVF450-3
				FVF500-1
				FVF500-2
				FVF500-3
				FVF600-1
				FVF600-2
				FVF600-3

Anwendung: Die Rückstauklappen dienen als Rückschlagventil zur Verhinderung von Rückstau in Flüssen, Flussmündungen usw.

Hersteller: Fernco Ltd, Endeavour Works, Newlands Way, Valley Park, Wombwell, Barnsley, South Yorkshire, S73 0UW.

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: Nicht anwendbar

Zugrundeliegende Normen und Richtlinien: Siehe unten angegebene Leistungstabelle

Erklärte Leistung:
 Leckgeräten bei niedrigen Druckstufen.
 Geprüfte Produktpalette: FV050 – FV300

Ergebnisse – FV050				Technische Spezifikationen	
Druckstufe (bar)	Test Nr.			BS7775 zulässig	BS 7775:2005 & DIN EN 19569-4
	1	2	Durchschnitt		
0,05	0,00001 L	–	0,00001 L	0,1215 L	
0,1	0,003 L	0,0005 L	0,00225 L	0,1215 L	
0,5	0,016 L	0,015 L	0,0155 L	0,1215 L	

Ergebnisse – FV300				Technische Spezifikationen	
Druckstufe (bar)	Test Nr.			BS7775 zulässig	BS 7775:2005 & DIN EN 19569-4
	1	2	Durchschnitt		
0,05	0,035 L	0,0345 L	0,03475 L	0,49325 L	
0,1	0,031 L	0,030 L	0,0305 L	0,49325 L	
0,5	0,0133 L	0,0145 L	0,0137 L	0,49325 L	

Die Leistung des angegebenen Produkts entspricht der erklärten Leistung.
 Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Lieferanten ausgestellt.

Für und im Namen von Fernco unterzeichnet
 Eschwege, den 4. Januar 2016



Roland Mertens
 Leiter Zertifizierung