

Produktdatenblatt

Anschlusselement FAB



Immer eine sichere
Verbindung – weltweit

Produktbeschreibung:



Produktnname	Anschlusselement FAB
Produktgruppe	Anschlusselemente
Artikelcode	FAXXXB
Größen	seitl. Rohr DN 150 / 200
Dichtungsmaterial	EPDM
Stahlqualität	1.4301 / AISI 304 / V2A
Kunststoff	ABS
Druckstufe	1 bar / 7,3 PSI
Anschluss an	Betonrohre und -schächte DN 150: DN 300 und größer DN 200: DN 400 und größer
zugrunde liegende Normen	EN 681-1, EN 10088-2
Wärmebeständigkeit	-40 bis 85 °C
UV-Beständigkeit	✓
Beständigkeit Öl / Benzin	✗
Brandverhalten	Klasse F
Erdreieignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗
Abwinkelbarkeit	bis 5,7°

Artikelnummer	Nennweite DN (mm)	Kernbohrung (mm)	Ab Hauptrohr DN (mm)	Nettogewicht (kg)
FA150BS	150 Steinzeug	172 +1/-0	300	2,5
FA150BS-MB	150 KG	172 +1/-0	300	3,0
FA150BS-MB	150 SML	172 +1/-0	300	3,0
FA150BS-MB	150 GGG	172 +1/-0	300	3,0
FA150BS-MB	150 GFK	172 +1/-0	300	3,0
FA150BS-MB	150 UR II	172 +1/-0	300	3,0
FA200B	200 Steinzeug	232 +1/-0	400	3,5
FA200B-MB	200 KG	232 +1/-0	400	4,8
FA200B-MB	200 SML	232 +1/-0	400	4,8
FA200B-MB	200 GGG	232 +1/-0	400	4,8
FA200B-MB	200 GFK	232 +1/-0	400	4,8
FA200B-MB	200 UR II	232 +1/-0	400	4,8
ESH150B	Achtung: abweichende Rabatte			0,6
ESH200B	Achtung: abweichende Rabatte			0,9

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.