

Produktdatenblatt

Anschlusselement FAST



Immer eine sichere
Verbindung – weltweit

Produktbeschreibung:



Produktname	Anschlusselement FAST
Produktgruppe	Anschlusselemente
Artikelcode	FA150ST
Größen	seitl. Rohr DN 150
Dichtungsmaterial	EPDM
Stahlqualität	1.4301 / AISI 304 / V2A
Kunststoff	ABS
Druckstufe	1 bar / 14,5 PSI
Anschluss an	Steinzeugrohre DN 250N – 350H / DN 200VT – 300 VT
zugrunde liegende Normen	EN 681-1, EN 10088-2
Wärmebeständigkeit	-40 bis 85 °C
UV-Beständigkeit	✓
Beständigkeit Öl / Benzin	✗
Brandverhalten	Klasse F
Erdreieignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗
Abwinkelbarkeit	5°

Artikel-nummer	anzuschließendes Rohr DN (mm)	Kernbohrung (mm)	Nettogewicht (kg)
FA150ST	150 Steinzeug	172 +1/-0	0,9
FA150ST-KG	150 KG / PP	172 +1/-0	1,4
LPA110*	100 KG / PVC	-	1,0
LPA130*	100 Steinzeug	-	1,1
LPA180*	150 Steinzeug	-	1,2

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.