

Produktdatenblatt

Anschlusselement FAUNI



Immer eine sichere
Verbindung – weltweit

Produktbeschreibung:



| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Produktname | Anschlusselement FAUNI |
| Produktgruppe | Anschlusselemente |
| Artikelcode | FA150U |
| Größen | seitl. Rohr DN 150 |
| Dichtungsmaterial | EPDM |
| Stahlqualität | 1.4301 / AISI 304 / V2A |
| Kunststoff | ABS |
| Druckstufe | 1 bar / 14,5 PSI |
| Anschluss an | Universal, ab DN 250 |
| zugrunde liegende Normen | EN 681-1, EN 10088-2 |
| Wärmebeständigkeit | -40 bis 85 °C |
| UV-Beständigkeit | ✓ |
| Beständigkeit Öl / Benzin | ✗ |
| Brandverhalten | Klasse F |
| Erdreieignung | ✓ |
| Unterputzeignung | ✓ |
| Zugfestigkeit | ✗ |
| Abwinkelbarkeit | bis 7° |

| Artikel-nummer | seitliches Rohr (DN) | Kernbohrung (mm) | Nettogewicht (kg) |
|----------------|----------------------|------------------|-------------------|
| FA150U | 150 Steinzeug | 172 +1/-0 | 1,5 |
| FA150U-MB | 150 KG | 172 +1/-0 | 2,1 |
| FA150U-MB | 150 SML | 172 +1/-0 | 2,1 |
| FA150U-MB | 150 GGG | 172 +1/-0 | 2,1 |
| FA150U-MB | 150 GFK | 172 +1/-0 | 2,1 |
| FA150U-MB | 150 UR II | 172 +1/-0 | 2,1 |

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.