

Produktdatenblatt

Anschlussdichtung QS



Immer eine sichere
Verbindung – weltweit

Produktbeschreibung:



| | |
|---------------------------|---|
| Produktname | Anschlussdichtung QS |
| Produktgruppe | Anschlussdichtungen |
| Artikelcode | QS |
| Größen | 110 – 200 mm |
| Dichtungsmaterial | SBR / NBR |
| Stahlqualität | 1.4301 / AISI 304 / V2A oder 1.4404 / AISI 316 / V4A |
| Druckstufe | o. G. |
| zugrunde liegende Normen | EN 681-1, EN 10088-2 |
| Shorehärte | 60 |
| Wärmebeständigkeit | SBR: -60 bis 80 °C NBR: -30 bis 100 °C |
| UV-Beständigkeit | ✗ |
| Beständigkeit Öl / Benzin | SBR: ✗ / NBR: ✓ |
| Brandverhalten | Klasse F |
| Erdreifeignung | ✓ |
| Unterputzeignung | ✓ |
| Zugfestigkeit | ✗ |

| Artikelnummer | Rohr-DA (mm) | Kernbohrung (mm) | Baulänge (mm) | max. Wandstärke (mm) | Nettogewicht (kg) |
|---------------|--|------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| QS110-127-60 | 110 | 127 | 60 | 30 | 0,4 |
| QS110-127-90 | 110 | 127 | 90 | 65 | 0,4 |
| QS160-177-60 | 160 | 177 | 60 | 30 | 0,6 |
| QS160-177-90 | 160 | 177 | 90 | 65 | 0,7 |
| QS200-217-75 | 200 | 217 | 75 | 50 | 0,7 |
| LPA110* | PA-Adapter für Anschluss DN 100 KG/PVC | | | | 1,0 |
| LPA130* | PA-Adapter für Anschluss DN 100 Steinzeug | | | | 1,1 |
| LPA180* | PA-Adapter für Anschluss DN 150 Steinzeug, doppelwandige Rohre | | | | 1,2 |
| HS-K95-177 | Lochsäge für Kunststoffrohre mit Aufnahmefutter | | | | - |
| STDN150 | KG-Stutzen (orange) | | | | 0,5 |
| T-QS | Einbauhilfe – Montagewerkzeug | | | | 2,5 |

* weitere Informationen im Produktkatalog

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.