

Produktbeschreibung:



Produktname	Ausgleichsring B
Produktgruppe	Manschetten
Artikelcode	B
Größen	ab 11 mm
Dichtungsmaterial	EPDM / NBR
Druckstufe	analog der verwendeten Manschette
Scherlastbeständigkeit	✗
zugrunde liegende Normen	EN 295-4, EN 681-1
Shorehärte	60
Abwinklung	analog der verwendeten Manschette
Wärmebeständigkeit	EPDM: -40 bis 120 °C NBR: -30 bis 100 °C
UV-Beständigkeit	EPDM: ✓ / NBR: ✗
Beständigkeit Öl / Benzin	EPDM: ✗ / NBR: ✓
Brandverhalten	Klasse F
Erdreicheignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗

Alle Fernco-Ausgleichsringe sind erhältlich in:

- Fertigungsbereich YY = 4 mm
- Fertigungsbereich YY = 8 mm
- Fertigungsbereich YY = 12 mm*
- Fertigungsbereich YY = 16 mm
- Fertigungsbereich YY = 24 mm*
- Fertigungsbereich YY = 32 mm*

Wir konfigurieren unsere Fernco-Ausgleichsringe nach Bedarf. Die Angabe des Rohr-Außendurchmessers ist bei der Bestellung zwingend erforderlich.

* Eine Fertigung ist erst ab einem Außendurchmesser von 200/250 mm möglich.

Verschiedene Stärken sind auch in **NBR-Qualität (öl- und benzinbeständig)** – zzgl. 25 % des Listenpreises lieferbar.

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.