

Produktbeschreibung:



Produktname	Ringraumdichtung Senso CSPU
Produktgruppe	Rohrdurchführungen
Artikelcode	CSPU
Größen	DA 63 – 200
Dichtungsmaterial	EPDM, PUR
Stahlqualität	1.4301 / AISI 304 / V2A oder 1.4404 / AISI 316 / V4A
Druckstufe	1,5 bar / 21,8 PSI
Vakuumdichte	–
zugrunde liegende Normen	Schallschutz nach DIN 4109
Shorehärte	EPDM: 55 / PUR: 25
Wärmebeständigkeit	-40 bis 120 °C
Radonbeständigkeit	✓
UV-Beständigkeit	✓
Beständigkeit Öl / Benzin	EPDM: ✗, PUR: ✓
Brandverhalten	Klasse F
Erdreieignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗

Auch mit KTW-Zulassung erhältlich.

Artikel-nummer	Kernbohrung (mm)	Medienrohr (mm)	Nettogewicht (kg)
CS100-40_PU	100	40	1,0
CS100-50_PU	100	50	1,0
CS100-63_PU	100	63	1,0
CS125-75_PU	125	75	1,5
CS125-90_PU	125	90	1,5
CS150-110_PU	150	110	2,1
CS200-125_PU	200	125	3,0
CS200-140_PU	200	140	3,0
CS200-160_PU	200	160	3,0
CS250-175_PU	250	175	4,5
CS300-200_PU	300	200	6,0

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.