

Produktdatenblatt

Ringraumdichtung CS



Immer eine sichere
Verbindung – weltweit

Produktbeschreibung:



Produktname	Ringraumdichtung CS
Produktgruppe	Rohrdurchführungen
Artikelcode	CS
Größen	22 – 450 mm
Dichtungsmaterial	EPDM / NBR
Stahlqualität	1.4301 / AISI 304 / V2A oder 1.4404 / AISI 316 / V4A
Druckstufe	3 bar / 43,5 PSI oder 5 bar / 72,5 PSI
zugrunde liegende Normen	–
Shorehärte	55
Wärmebeständigkeit	EPDM: -40 bis 120 °C NBR: -30 bis 100 °C
Radonbeständigkeit	✓
UV-Beständigkeit	EPDM: ✓ / NBR: ✗
Beständigkeit Öl	EPDM: ✗ / NBR: ✓
Beständigkeit Benzin	EPDM: ✗ / NBR: ✗
Brandverhalten	Klasse F
Erdreieignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗

Auch mit KTW-Zulassung erhältlich.

CE



geschlossen



Mehrfachdurchführung



Mehrfachdurchführung
exzentrisch



geteilt

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Größentabelle

Ringraumdichtung CS



Pressringdichtungen (3 bar) CS, 30m WS (3 bar)

Artikel-nummer	Kernbohrung (mm)	max. Medienrohr DA** (mm)	Nettogewicht (kg)
CS60-3	60	22	0,4
CS70-3	70	35	0,5
CS80-3	80	45	0,6
CS100-3	100	66	1,0
CS125-3	125	87	1,5
CS150-3	150	112	2,1
CS200-3	200	162	2,8
CS250-3	250	212	4,5
CS300-3	300	260	6,0
CS350-3	350	300	7,0
CS400-3	400	350	7,5
CS450-3	450	400	10,0
CS500-3	500	450	14,0
Zuschlag für KTW*** (Trinkwasser)			25 %
Zuschlag für NBR (Nitril)			20 %
Zuschlag für Exzentrizität			15 %

Pressringdichtungen (5 bar) CS, 50 mWS (5 bar)

Artikel-nummer	Kernbohrung (mm)	max. Medienrohr DA** (mm)	Nettogewicht (kg)
CS60-5	60	22	0,5
CS70-5	70	35	0,7
CS80-5	80	45	0,9
CS100-5	100	66	1,3
CS125-5	125	87	2,0
CS150-5	150	112	2,8
CS200-5	200	162	3,7
CS250-5	250	212	4,8
CS300-5	300	260	8,3
CS350-5	350	300	10,0
CS400-5	400	350	12,0
CS450-5	450	400	14,0
CS500-5	500	450	22,0
Zuschlag für KTW*** (Trinkwasser)			25 %
Zuschlag für NBR (Nitril)			20 %
Zuschlag für Exzentrizität			15 %

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

** Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den genauen Medienrohräußendurchmesser an.

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.