

## Produktbeschreibung:



Produktname	Rückschlagventil MwStop® CV
Produktgruppe	Hochwasserschutz
Artikelcode	CV
Größen	DN 100 – 1000
Dichtungsmaterial	EPDM
Kunststoff	–
Stahlqualität	1.4404 / AISI 316 / V4A
Druckstufe	0,3 bar, 0,5 bar oder 0,8 bar
zugrunde liegende Normen	–
Shorehärte	45, 55 oder 65
Wärmebeständigkeit	-40 bis 120 °C
UV-Beständigkeit	✓
Beständigkeit Öl / Benzin	✗
Brandverhalten	Klasse F
Erdreieignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✓

## Varianten:



**MwStop® Standard**  
Beidseitiger Einbau möglich



**MwStop® Short**  
Einbau als Teil des  
Rohreinlasses



**MwStop® One Collar**  
Klemmenbefestigung  
am Schacht



**MwStop® Flange**  
Flanschmontage  
im Schacht

## Optionales Zubehör:



**Rattenklappe**  
gegen Nagerschäden  
an der Membran



**zusätzliche Dichtung**  
als Ausgleichsring



**Klemmen**  
für Befestigung  
am Rohrende



**zusätzlicher Flansch**  
Wird angeschweißt –  
bei Bestellung angeben.

**Hinweis:** Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

# Rückschlagventil MwStop® CV

## MwStop® Standard

Rückstauventil mit beidseitiger Aufweitung V4A EPDM

Artikelnummer	Rohr-DN (mm)	DA Ventil (mm)	Länge (mm)	geeignet für Rohre min / max ID (mm)	Nettogewicht (kg)
CV-STD100	100	97	220	98 – 111	0,8
CV-STD125	125	115	255	116 – 124	1,1
CV-STD150	150	144,5	310	145,5 – 158,5	2,3
CV-STD200-181	200 – 181	181	400	182 – 199	4,0
CV-STD200-191	200 – 191	191	425	192 – 209	4,0
CV-STD225	225	215	470	216 – 233	4,9
CV-STD250-230	250 – 230	230	520	231 – 252	6,3
CV-STD250-240	250 – 240	240	520	241 – 258	6,3
CV-STD300	300	265	600	266 – 283	10,0
CV-STD300-283	300 – 283	283	650	284 – 301	10,2
CV-STD300-290	300 – 290	290	650	291 – 308	11,0
CV-STD350	350	340	745	341 – 362	20,2
CV-STD400-370	400 – 370	370	760	371 – 392	21,4
CV-STD400-390	400 – 390	390	800	391 – 412	23,6
CV-STD450	450	443	900	444 – 465	30,2
CV-STD500	500	490	970	491 – 504	37,4
CV-STD600	600	587	1200	588 – 597	59,6
CV-STD700	700	690	1350	691 – 708	79,4
CV-STD750	750	750	1500	751 – 768	99,0
CV-STD800	800	790	1580	791 – 808	111,0
CV-STD900	900	885	1780	886 – 913	138,5
CV-STD1000	1000	985	1950	986 – 1008	184,4

Weitere Größen bis DN 2000 auf Anfrage erhältlich.

## MwStop® Rattenklappe CV-RS

Artikelnummer	DN (mm)
CV-RS100	100
CV-RS125	125
CV-RS150	150
CV-RS200-181	200 – 181
CV-RS200-191	200 – 191
CV-RS225	225
CV-RS250-230	250 – 230
CV-RS250-240	250 – 240
CV-RS300-283	300 – 283
CV-RS300-290	300 – 290

**Hinweis:** Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.