

Fiche technique du produit

Adaptateur combiné FCA




Une connexion toujours sécurisée
– partout dans le monde

Description du produit:



Nom du produit	Adaptateur combiné FCA
Groupe de produits	Plomberie
Code article	FCA
Tailles	DN 32 – 150
Matériau d'étanchéité	EPDM
Niveau de pression	0,5 bar / 7,3 PSI
Étanchéité au vide	-0,3 bar
Résistance au rinçage à haute pression	jusqu'à 120 bar / 1740 psi
Normes applicables	DIN EN 681-1
Dureté Shore	60
Résistance à la chaleur	-40 à 120 °C en continu, 160 °C par intermittence
Résistance aux UV	✓
Résistance à l'huile / à l'essence	✗
Comportement au feu	Classe F
Aptitude à l'enfouissement	✓
Aptitude à l'encastrement	✓



	Code Article	Dimensión A DN (mm)	Dimensión B (mm)	Dimensión L (mm)	Poids (kg)
①	FCA050-040	50	40 / 32	63	0,1
②	FCA064-050	64 / 58	50 / 40	93	0,1
③	FCA075-050	75 / 70	50 / 40	93	0,1
④	FCA096-075	96 / 83 / 75	83 / 75 / 50	95	0,2
⑤	FCA105-075	100 – 105 / 75	75 / 50	68	0,2
⑥	FCA105-090	100 – 105 / 90	90 / 75	64	0,1
⑦	FCA130-110	123 – 130 / 110	110 / 75	64	0,2
⑧	FCA150-110	150 / 125 / 110	135 – 125 / 116 / 110	115	0,4
	FCA-SET6	Jeu composé de 1 – 4 et 6 – 7			0,8
	FCA-SET7	Jeu composé de 1 – 4 et 6 – 8			1,2
	FCA-SET8	Jeu composé de 1 – 8			1,4

Remarque : toutes les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances techniques au moment de la rédaction. Le cas échéant, elles doivent être adaptées en fonction des éventuelles modifications. Sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.