

Fiche technique du produit

Raccord Intérieur ICON IC



Une connexion toujours sécurisée
– partout dans le monde

Description du produit:



Nom du produit	Raccord Intérieur ICON IC
Groupe de produits	Raccords Intérieurs
Code article	IC
Tailles	150 – 600 mm
Matériau d'étanchéité	EPDM
Qualité de l'acier	1.4301 / AISI 304 / V2A
Niveau de pression	0,5 bar / 7,3 PSI
Étanchéité au vide	-0,3 bar
Résistance aux contraintes de cisaillement	–
Résistance au rinçage à haute pression	jusqu'à 180 bar / 2610 psi
Normes applicables	EN 681-1, EN 10088-2
Dureté Shore	60
Résistance à la chaleur	-40 à 120 °C en continu, 160 °C par intermittence
Résistance aux UV	✓
Résistance à l'huile / à l'essence	✗
Comportement au feu	Classe F
Aptitude à l'enfouissement	✓
Aptitude à l'encastrement	✓
Résistance à la traction	✗

Répond à tous les critères de contrôle de la norme DIN EN 295-4.
Contrôlé par le WRC.

Code Article	Diamètre nominal DN (mm)	Diamètre extérieur OD (mm)	Largeur (mm)	Note	Couple de serrage (Nm)	Poids (kg)
IC150	150	149 – 153	130		15	1,2
IC200-184	200	184 – 188	130		15	1,5
IC200-188	200	188 – 192	130		15	1,5
IC200	200	198 – 202	130		15	1,5
IC200_S200-KG	200	198 – 202	130	para KG incl. Ü-Enchufe naranja/marrón	15	2,7
IC200_S200-PP	200	198 – 202	130	para PP/KG2000 incl. Ü-Enchufe verde	15	3,2
IC250	250	248 – 252	130		15	1,8
IC250_S250-KG	250	248 – 252	130	para KG incl. Ü-Enchufe naranja/marrón	15	3,6
IC250_S250-PP	250	248 – 252	130	para PP/KG2000 incl. Ü-Enchufe verde	15	4,6
IC300	300	299 – 303	130		15	2,0
IC300-294	300	294 – 297 / 299 – 302	130	Anillo de nivelación	15	2,1
IC400	400	398 – 402	130		15	3,0
IC400_S400-PP	400	398 – 402	130	para PP/KG2000 incl. Ü-Enchufe verde	15	11,7
IC500	500	498 – 502	130		15	4,0
IC600	600	598 – 602	130		15	5,0

Remarque: toutes les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances techniques au moment de la rédaction. Le cas échéant, elles doivent être adaptées en fonction des éventuelles modifications. Sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.