


Description du produit:



CE



Nom du produit	Raccord de Réparation MAGWRC
Groupe de produits	Raccords
Code article	MAGWRC
Tailles	à partir de 300 mm
Matériau d'étanchéité	EPDM
Qualité de l'acier	1.4301 / AISI 304 / V2A
Niveau de pression	sans garantie
Étanchéité au vide	sans garantie
Résistance aux contraintes de cisaillement	25 Nm par mm DN
Normes applicables	EN 681-1
Dureté Shore	60
Angle	300 – 450 mm: 6° 451 – 600 mm: 5° 601 – 800 mm: 4° 801 – 1200 mm: 3°
Résistance à la chaleur	-40 à 120 °C en continu, 160 °C par intermittence
Résistance aux UV	✓
Résistance à l'huile / à l'essence	✗
Comportement au feu	Classe F
Aptitude à l'enfouissement	✓
Aptitude à l'encastrement	✓
Résistance à la traction	✗

Remarque : toutes les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances techniques au moment de la rédaction. Le cas échéant, elles doivent être adaptées en fonction des éventuelles modifications. Sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.

Type 2B split Raccord de Réparation de 370 mm de large
 (Ces raccords permettent l'installation sur des tuyaux déjà posés.)

Code Article	Tuyau (Fourchette de prix OD)	Largeur – B (mm)	Pression nominale (bar)	Couple de serrage (Nm)
MAGWRC3xx	300 – 385	370	sans garantie	20
MAGWRC4xx	386 – 485	370	sans garantie	20
MAGWRC5xx	486 – 585	370	sans garantie	20
MAGWRC6xx	586 – 685	370	sans garantie	20
MAGWRC7xx	686 – 785	370	sans garantie	20
MAGWRC8xx	786 – 885	370	sans garantie	20
MAGWRC9xx	886 – 985	370	sans garantie	20
MAGWRC10xx	986 – 1085	370	sans garantie	25
MAGWRC11xx	1086 – 1185	370	sans garantie	25
MAGWRC12xx	1186 – 1285	370	sans garantie	25
MAGWRC13xx	1286 – 1385	370	sans garantie	25
MAGWRC14xx	1386 – 1485	370	sans garantie	25
MAGWRC15xx	1486 – 1585	370	sans garantie	25
MAGWRC16xx	1586 – 1685	370	sans garantie	25
MAGWRC17xx	1686 – 1785	370	sans garantie	25
MAGWRC18xx	1786 – 1885	370	sans garantie	25
MAGWRC19xx	1886 – 1985	370	sans garantie	25
MAGWRC20xx	1986 – 2085	370	sans garantie	25
MAGWRC21xx	à partir de 2086	370	sans garantie	25

La marge de serrage du collier MAGWRC est de 30 mm !

Remarque : toutes les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances techniques au moment de la rédaction. Le cas échéant, elles doivent être adaptées en fonction des éventuelles modifications. Sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.