

Fiche technique du produit

Lubrifiant pour tuyaux PL

pour tuyaux en béton



Une connexion toujours sécurisée
– partout dans le monde

Description du produit:



Nom du produit	Lubrifiant pour tuyaux PL pour tuyaux en béton
Groupe de produits	Accessoires
Code article	PL
Conditionnement	5 kg seu
Matériau	matières premières naturelles et charges minérales, rapidement biodégradables
Couleur	gris, pâteux
Normes applicables	Fiche de données de sécurité 91/155/EWG
Température d'application	-10 à 50 °C
Température de stockage	+ 5 à 25 °C

Avec 1 kg de lubrifiant pour tuyaux PL, il est possible de poser environ :

Tuyaux (DN)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Nombre	12	9	7	5	5	4	4	3	3
Anneaux de puits (DN)				1000			1200	1500	
Nombre				7			3	2	

Code Article	Utilisation	Quantité	unité de conditionnement (pièces)	Poids (kg / pièce)
PL5DSO	béton	5 kg seu	1	5,3

Remarque : toutes les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances techniques au moment de la rédaction. Le cas échéant, elles doivent être adaptées en fonction des éventuelles modifications. Sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.