

# Fiche technique du produit

## Lubrifiant pour tuyaux PL pour tuyaux en plastique



Une connexion toujours sécurisée  
– partout dans le monde

### Description du produit:



Nom du produit	Lubrifiant pour tuyaux PL pour tuyaux en plastique
Groupe de produits	Accessoires
Code article	PL
Conditionnement	250 g – 5 kg, tube ou seau
Matériau	matières premières synthétiques
Couleur	blanc, pâteux
Normes applicables	Base de contrôle VP 641, n° d'enregistrement : DW-5163BU0491
valeur pH	8,5 – 9,5
Température d'application	-10 à 40 °C
Température de stockage	+ 5 à 25 °C

**Disponible sur demande et en quantités minimales :**  
Lubrifiant pour tuyaux PL pour une utilisation jusqu'à -15 °C

Code Article	Utilisation	Quantité	unité de conditionnement (pièces)	Poids (kg / pièce)
PL250NX	Plastique	250 g tube	50	0,3
PL500NX	Plastique	500 g tube	24	0,6
PL1NX-T	Plastique	1 kg tube	12	1,1
PL1NX	Plastique	1 kg seau	18	1,1
PL3NX	Plastique	3 kg seau	1	3,2
PL5NX	Plastique	5 kg seau	1	5,3

**Remarque :** toutes les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances techniques au moment de la rédaction. Le cas échéant, elles doivent être adaptées en fonction des éventuelles modifications. Sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.