

Fiche technique du produit

Anneau de transition UR



Une connexion toujours sécurisée
– partout dans le monde

Description du produit:



Nom du produit	Anneau de transition UR
Groupe de produits	Bagues d'Étanchéité
Code article	UR
Tailles	DN 100 – 200
Matériau d'étanchéité	SBR
Qualité de l'acier	–
Plastique	–
Résistance aux contraintes de cisaillement	–
Normes applicables	EN 295-4, EN 681-3
Résistance à la chaleur	-60 à 80 °C en continu, 130 °C par intermittence
Résistance aux UV	✗
Résistance à l'huile / à l'essence	✗
Comportement au feu	Classe F
Aptitude à l'enfouissement	✓
Aptitude à l'encastrement	✓
Résistance à la traction	✗

Code Article	Largeur nominal DN (mm)	OD (mm)	Tuyau	Poids (kg)
UR100-110	100	110	Fonte / PVCu	0,3
UR125-125	125	125	PVCu	0,4
UR125-135	125	135	Fonte	0,4
UR150-160	150	160	Fonte / PVCu	0,6
UR150-170	150	170	Fonte ductile	0,4
UR200-200	200	200	PVCu	1,1
UR200-210	200	200	Fonte	1,1

Remarque : toutes les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances techniques au moment de la rédaction. Le cas échéant, elles doivent être adaptées en fonction des éventuelles modifications. Sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.