


# Produktdatenblatt

## Drainagekupplung DC / PC



Immer eine sichere  
Verbindung – weltweit

### Produktbeschreibung:



Produktname	Drainagekupplung DC / PC
Produktgruppe	Manschetten
Artikelcode	DC / PC
Größen	30 – 275 mm (PC 35 – 100, DC 95 – 275)
Dichtungsmaterial	EPDM / NBR
Kunststoff	–
Stahlqualität	1.4301 / AISI 304 / V2A oder 1.4404 / AISI 316 / V4A
Druckstufe	0,6 bar / 8,7 PSI
Vakuumdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	bis 180 bar / 2610 psi
zugrunde liegende Normen	DIN EN 295-4
Shorehärte	60
Wärmebeständigkeit	EPDM: -40 bis 120 °C NBR: -30 bis 100 °C
UV-Beständigkeit	EPDM: ✓ / NBR: ✗
Beständigkeit Öl / Benzin	EPDM: ✗ / NBR: ✓
Brandverhalten	Klasse F
Erdreifeignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	–

**Hinweis:** Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Artikelnummer	Spannbereich (mm)	Breite – B (mm)	Außenmaß – A (mm)	Drehmoment (Nm)	Druckstufe (bar)	Nettogewicht (kg)
PC035	30 – 35	70	60	6	0,6	0,2
PC043	38 – 43	70	70	6	0,6	0,2
DC050	40 – 50	90	75	6	0,6	0,2
PC056	48 – 56	70	80	6	0,6	0,2
DC065	50 – 65	90	90	6	0,6	0,3
PC068	60 – 68	80	95	6	0,6	0,2
DC075	70 – 76	110	100	6	0,6	0,3
PC076	68 – 76	80	95	6	0,6	0,3
PC085	76 – 85	80	100	6	0,6	0,3
PC092	85 – 92	80	110	6	0,6	0,3
DC095	80 – 95	100	120	6	0,6	0,4
PC100	92 – 100	80	125	6	0,6	0,3
DC115	100 – 115	100	140	6	0,6	0,5
DC125	110 – 125	100	150	6	0,6	0,7
DC135	120 – 135	120	165	6	0,6	0,7
DC150	135 – 150	120	180	6	0,6	0,7
DC165	150 – 165	120	195	6	0,6	0,8
DC175	160 – 175	120	205	6	0,6	0,8
DC185	170 – 185	120	215	6	0,6	0,8
DC195	180 – 195	120	225	6	0,6	0,8
DC215	200 – 215	150	245	6	0,6	1,2
DC225	210 – 225	150	255	6	0,6	1,2
DC250	235 – 250	150	280	6	0,6	1,2
DC265	250 – 265	150	295	13	0,6	1,3
DC275	260 – 275	150	305	13	0,6	1,5

**Hinweis:** Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.