

# Fiche technique du produit

## Selle de Piquage FA-KG



Une connexion toujours sécurisée  
– partout dans le monde

### Description du produit:



Nom du produit	Selle de Piquage FA-KG
Groupe de produits	Selles de Piquage
Code article	FA150KG
Tailles	Tuyau latéral DN 150 / 200
Matériau d'étanchéité	EPDM
Qualité de l'acier	–
Plastique	PP
Niveau de pression	0,6 bar / 8,7 PSI
Raccordement à	Tuyaux / puits en béton à partir de DN 300
Résistance au rinçage à haute pression	jusqu'à 180 bar / 2610 psi
Normes applicables	EN 681-1 / DiBt
Résistance à la chaleur	0 à 80 °C
Résistance aux UV	✓
Résistance à l'huile / à l'essence	✗
Comportement au feu	Classe F
Aptitude à l'enfouissement	✓
Aptitude à l'encastrement	✓
Résistance à la traction	✗
Capacité de pliage	–

Code Article	pour le raccordement de	Tuyau principal OD (mm)	Forage à la couronne (mm)	Pression nominale (bar)	Poids (kg)
FA150KG	PVCu / Fonte DN 150	300	186 ± 1,8	0,6	1,3
FA200KG	PVCu DN 200	400	226 ± 2	0,6	2,0

**Remarque :** toutes les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances techniques au moment de la rédaction. Le cas échéant, elles doivent être adaptées en fonction des éventuelles modifications. Sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.