

# Fiche technique du produit

## Selle de Piquage FA-ST



Une connexion toujours sécurisée  
– partout dans le monde

### Description du produit:



Nom du produit	Selle de Piquage FA-ST
Groupe de produits	Selles de Piquage
Code article	FA150ST
Tailles	Tuyau latéral DN 150
Matériau d'étanchéité	EPDM
Qualité de l'acier	1.4301 / AISI 304 / V2A
Plastique	ABS
Niveau de pression	1 bar / 14,5 PSI
Raccordement à	Tuyaux en grès DN 250N – 350H / DN 200VT – 300 VT
Résistance au rinçage à haute pression	jusqu'à 180 bar / 2610 psi
Normes applicables	EN 681-1, EN 10088-2
Résistance à la chaleur	-40 à 85 °C
Résistance aux UV	✓
Résistance à l'huile / à l'essence	✗
Comportement au feu	Classe F
Aptitude à l'enfouissement	✓
Aptitude à l'encastrement	✓
Résistance à la traction	✗
Capacité de pliage	5°

Code Article	Diamètre nominal DN (mm)	Forage à la couronne (mm)	Poids (kg)
FA150ST	150 Grès	172 +1/-0	0,9
FA150ST-KG	150 PVCu / PP	172 +1/-0	1,4
LPA110*	100 PVCu / PVC	-	1,0
LPA130*	100 Grès	-	1,1
LPA180*	150 Grès	-	1,2

**Remarque :** toutes les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances techniques au moment de la rédaction. Le cas échéant, elles doivent être adaptées en fonction des éventuelles modifications. Sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.