

# Produktdatenblatt

## Anschlusselement FA-UNI



Immer eine sichere  
Verbindung – weltweit

### Produktbeschreibung:



Produktname	Anschlusselement FA-UNI
Produktgruppe	Anschlusselemente
Artikelcode	FA150U
Größen	seitl. Rohr DN 150
Dichtungsmaterial	EPDM
Stahlqualität	1.4301 / AISI 304 / V2A
Kunststoff	ABS
Druckstufe	1 bar / 14,5 PSI
Anschluss an	Universal, ab DN 250
Hochdruckspülfestigkeit	bis 180 bar / 2610 psi
zugrunde liegende Normen	EN 681-1, EN 10088-2
Wärmebeständigkeit	-40 bis 85 °C
UV-Beständigkeit	✓
Beständigkeit Öl / Benzin	✗
Brandverhalten	Klasse F
Erdreifeignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗
Abwinkelbarkeit	bis 7°

Artikelnummer	seitliches Rohr DN (mm)	Kernbohrung (mm)	Nettogewicht (kg)
FA150U	150 Steinzeug	172 +1/-0	1,5
FA150U-MB	150 KG	172 +1/-0	2,1
FA150U-MB	150 SML	172 +1/-0	2,1
FA150U-MB	150 GGG	172 +1/-0	2,1
FA150U-MB	150 GFK	172 +1/-0	2,1
FA150U-MB	150 UR II	172 +1/-0	2,1

**Hinweis:** Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.