

# Fiche technique du produit

## Selle de Piquage FA-UNI



Une connexion toujours sécurisée  
– partout dans le monde

### Description du produit:



Nom du produit	Selle de Piquage FA-UNI
Groupe de produits	Selles de Piquage
Code article	FA150U
Tailles	Tuyau latéral DN 150
Matériau d'étanchéité	EPDM
Qualité de l'acier	1.4301 / AISI 304 / V2A
Plastique	ABS
Niveau de pression	1 bar / 14,5 PSI
Raccordement à	Universel, à partir de DN 250
Résistance au rinçage à haute pression	jusqu'à 180 bar / 2610 psi
Normes applicables	EN 681-1, EN 10088-2
Résistance à la chaleur	-40 à 85 °C
Résistance aux UV	✓
Résistance à l'huile / à l'essence	✗
Comportement au feu	Classe F
Aptitude à l'enfouissement	✓
Aptitude à l'encastrement	✓
Résistance à la traction	✗
Capacité de pliage	jusqu'à 7°

Code Article	tube latéral DN (mm)	Forage à la couronne (mm)	Poids (kg)
FA150U	150 Grès	172 +1/-0	1,5
FA150U-MB	150 PVCu	172 +1/-0	2,1
FA150U-MB	150 Fonte	172 +1/-0	2,1
FA150U-MB	150 PRV	172 +1/-0	2,1
FA150U-MB	150 Fonte ductile	172 +1/-0	2,1
FA150U-MB	150 Tuyau structuré	172 +1/-0	2,1

**Remarque :** toutes les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances techniques au moment de la rédaction. Le cas échéant, elles doivent être adaptées en fonction des éventuelles modifications. Sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.