

Fiche technique du produit

Raccord étroit NC



Une connexion toujours sécurisée
– partout dans le monde

Description du produit:



Nom du produit	Raccord étroit NC
Groupe de produits	Raccords
Code article	NC
Tailles	Fabrication sur demande. Largeur: 75 mm
Matériau d'étanchéité	EPDM
Qualité de l'acier	1.4301 / AISI 304 / V2A ou 1.4404 / AISI 316 / V4A
Plastique	–
Niveau de pression	0,6 bar / 8,7 PSI
Étanchéité au vide	-0,3 bar
Résistance au rinçage à haute pression	jusqu'à 180 bar / 2610 psi
Résistance aux contraintes de cisaillement	–
Normes applicables	DIN EN 295-4, EN 681-1
Dureté Shore	60
Angle	2,5° dans chaque direction, inclinaison totale 5°
Résistance à la chaleur	-40 à 120 °C en continu, 160 °C par intermittence
Résistance aux UV	✓
Résistance à l'huile / à l'essence	✗
Comportement au feu	Classe F
Aptitude à l'enfouissement	✓
Aptitude à l'encastrement	✓
Résistance à la traction	✗

Remarque : toutes les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances techniques au moment de la rédaction. Le cas échéant, elles doivent être adaptées en fonction des éventuelles modifications. Sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.