

# Produktdatenblatt

## Anschlusselement PA



Immer eine sichere  
Verbindung – weltweit

### Produktbeschreibung:



Produktname	Anschlusselement PA
Produktgruppe	Anschlusselemente
Artikelcode	PA
Größen	seitl. Rohr DN 100 – 160
Dichtungsmaterial	EPDM
Stahlqualität	1.4301 / AISI 304 / V2A
Kunststoff	ABS
Druckstufe	0,5 bar / 7,3 PSI
Anschluss an	glatte, dünnwandige Rohre, doppelwandige oder gerippte Rohre ab DN 300
Hochdruckspülfestigkeit	bis 180 bar / 2610 psi
zugrunde liegende Normen	EN 681-1
Wärmebeständigkeit	-40 – 85 °C
UV-Beständigkeit	✓
Beständigkeit Öl / Benzin	✗
Brandverhalten	Klasse F
Erdreieignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗
Abwinkelbarkeit	bis 8,5°

Artikelnummer	Innendurchmesser Hauptrohr (mm)	Wandstärke des Hauptrohres	Anzuschließendes Rohr DN (mm)	Kernbohrung (mm)	Nettogewicht (kg)
PA300-01	300	verschiedene	160 KG/PVC	177	1,6
PA400-01	400	verschiedene	160 KG/PVC	177	1,7
PA500-01	500	verschiedene	160 KG/PVC	177	1,7
PA600-01	600	verschiedene	160 KG/PVC	177	1,7
LPA110	Anschlussset		100 KG/PVC		1,0
LPA130	Anschlussset		100 Stzg		1,1
LPA180	Anschlussset		150 Stzg		1,2

**Hinweis:** Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.