

Produktdatenblatt

Anschlusselement Storm-T



Immer eine sichere
Verbindung – weltweit

Produktbeschreibung:



Produktname	Anschlusselement Storm-T
Produktgruppe	Anschlusselemente
Artikelcode	ST
Größen	seitl. Rohr DN 150
Dichtungsmaterial	EPDM
Stahlqualität	–
Kunststoff	ABS
Druckstufe	0,5 bar / 7,3 PSI
Anschluss an	alle Kunststoffrohre DN 250 – 600
Vakuumdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	bis 180 bar / 2610 psi
zugrunde liegende Normen	EN 681-1
Shorehärte	60
Wärmebeständigkeit	-40 bis 85 °C
UV-Beständigkeit	✓
Beständigkeit Öl / Benzin	✗
Brandverhalten	Klasse F
Erdreieignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗
Abwinkelbarkeit	bis 4,5°

Artikelnummer	DN Hauptrohr (mm)	Wandstärkenbereich Hauptrohr (mm)	max. DA Hauptrohr (mm)	Innendurchmesser DI (mm)	DN Anschlussrohr (mm)	Kernbohrung (mm)	Nettogewicht (kg)
ST150-300	250 – 300	5 – 30,5	355	147,5 – 153	150 / 160	177 +1/-0,5	1,2
ST150-375-450	375 – 450	5 – 45	540	147,5 – 153	150 / 160	177 +1/-0,5	1,2
ST150-500-600	500 – 600	10 – 60	720	147,5 – 153	150 / 160	177 +1/-0,5	1,2

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.