

# Fiche technique du produit

## Selle de Piquage UA



Une connexion toujours sécurisée  
– partout dans le monde

### Description du produit:



Nom du produit	Selle de Piquage UA
Groupe de produits	Selles de Piquage
Code article	UA
Tailles	Tuyau latéral DN 150
Matériau d'étanchéité	EPDM
Qualité de l'acier	1.4301 / AISI 304 / V2A
Plastique	ABS
Niveau de pression	0,6 bar / 8,7 PSI
Raccordement à	tubes à double paroi DN 700 – 3000
Étanchéité au vide	-0,3 bar
Résistance au rinçage à haute pression	jusqu'à 180 bar / 2610 psi
Résistance aux contraintes de cisaillement	25 Nm par mm DN
Normes applicables	EN 681-1
Dureté Shore	60
Angle	jusqu'à 200 mm: 4,6° 201 – 500 mm: 1,7° à partir de 501 mm: 1,1°
Résistance à la chaleur	-40 à 80 °C
Résistance aux UV	✓
Résistance à l'huile / à l'essence	✗
Comportement au feu	Classe F
Aptitude à l'enfouissement	✓
Aptitude à l'encastrement	✓
Résistance à la traction	✗
Capacité de pliage	jusqu'à 5°

**Le produit est configuré sur demande.**

**Remarque :** toutes les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances techniques au moment de la rédaction. Le cas échéant, elles doivent être adaptées en fonction des éventuelles modifications. Sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.